



Kito Erikkila Bockkran

För mobila lyft

En utmärkt och mångsidig lösning för varierande lyftbehov

Kito Erikkila Bockkran är en praktisk och kostnadseffektiv lösning för olika lyftbehov. Dess högkvalitativa hjul och lätta aluminiumprofilskena gör den lätt och smidig att förflytta.*

Bockkranen har fyra olika lyftkapaciteter (125 kg / 250 kg / 500 kg / 1 000 kg) och finns med en eller två balkar beroende på kapacitet.

Det finns två alternativ för strömförsörjning; plattkabel eller inbyggd strömskena.

- Lätt att flytta och positionera på plats*
- Försedd med 3-fas uttag för enkel strömanslutning
- Enkel att montera tack vare modulär uppbyggnad
- Högkvalitativa svängbara hjul
- Parkeringsbroms på varje hjul för säker användning



*Bockkranen får inte flyttas med last.



Standard invändig höjd:

Enbalks 3116 mm
Tvåbalks 3126 mm

Teknisk information

Vagnens rörelseområde

Enbalks,
utan el eller inbyggd
strömskena

W1-496*

Tvåbalks,
utan el eller inbyggd
strömskena

W1-996*

* Med strömförsörjning med plattkabel påverkar antalet kabelvagnar vagnens rörelseområde.

Teknisk information

Lyftkapacitet (kg)	Total höjd (mm)	Inre höjd (mm)	Krokhöjd EQ telfer (mm)	Balklängd utan gavlar (max. mm)	W1: Inre bredd (max. mm)	Ben bredd (mm)	Antal balkar	Vikt (kg)	Profil
125	3221	3116	2694	4000	3436	1200	1	180	EAP2105
125	3256	3116	2694	5000	4436	1200	1	200	EAP3140
125	3296	3116	2694	6000	5436	1200	1	220	EAP4180
250	3221	3116	2694	3000	2436	1200	1	170	EAP2105
250	3256	3116	2694	4000	3436	1200	1	190	EAP3140
250	3296	3116	2694	5000	4436	1200	1	210	EAP4180
250	3336	3116	2694	6000	5436	1200	1	220	EAP5220
500	3256	3116	2679	3000	2436	1200	1	190	EAP3140
500	3296	3116	2679	4000	3436	1200	1	200	EAP4180
500	3336	3116	2679	5000	4436	1200	1	220	EAP5220
500	3346	3126	2886	6000	5436	2000	2	480	EAP5220
1000	3339	3126	2831	3000	2436	2000	2	420	EAP3140
1000	3339	3126	2831	4000	3436	2000	2	450	EAP4180
1000	3346	3126	2831	5000	4436	2000	2	480	EAP5220